

Термоспояващи машини за непрекъснато слепване

За полиетиленови торби и пликове



DSM 350

Термоспояваща лепачка за непрекъснато запечатване на пликове от полиетилен. Предлагат се и с опция с ролков конвейер и слепване на пликове до 500 грама.

DSM 400

Термоспояваща лепачка за непрекъснато запечатване на ламинирани пликове от алуминий или хартия. Запазват аромата на продукта и предпазват от прах. Предлагаме и опция с ролков конвейер.

Модел	350 DSM	400 DSM
Скорост на запечатване [m/min]	5 - 10	6,5
Консумация [W]	300	500
Тегло [Kg]	6,5	12
Материал за слепване	PE	алуминий, хартия
Ширина на шева [mm]	4	12
Височина на преходен отвор [mm]	30	30



www.mavaindustrial.com

Вакуумни опаковъчни машини

Настолни и подвижни вакуум опаковъчни машини

НАСТОЛНИ И АВТОНОМНИ ВИДОВЕ

Термоспояващите машини за торбички MVS се предлагат в два вида:
а. За създаване на вакуум.
б. С възможност за добавяне на инертен газ.



За опаковане на месни, млечни и рибни продукти; ядки, кафе, електронни компоненти и др.



MVS31X



MVS50 XP



производство на
MINIPACK-TORRE, Italy



Вакуум моделите на Minipack са перфектният помощник в кухнята на Вашия ресторант.
- Вакуумирате топла храна и течности без нужда от предварително охлаждане.
- Запазвате вкусовите качества на храната.

Вакуум пликове

Едностранинен шев, двустранинен шев, тристранинен шев, обло дъно, триъгълник



Размери на вакуум пликовете:
- Ширина от 130 мм до 750 мм
- Дължина от 200 мм до 750 мм
- Дебелина от 90, 150 и 200 micr
Пликове за външно вакуумиране:
- Ширина от 100 мм до 500 мм
- Дължина от 150 мм до 1100 мм



производство на
MINIPACK-TORRE, Italy




гр. София
бул. Цариградско шосе 425
Юнивърсъл Лоджистикс Парк
тел.: 02 / 975 61 00
моб.: 0888 / 842 528
info@mavaindustrial.com

гр. Пловдив
ул. Розово Шосе 7
тел.: 032 / 696 796
моб.: 0887 / 207 867

гр. Русе
ул. Св. Димитър
Басарбовски, 81
моб.: 0882 / 837 796

www.mavaindustrial.com



МАВА ИНДУСТРИАЛ
MAVA INDUSTRIAL

est. 1999

ЕКСПЕРТИЗА • КАЧЕСТВО • НАДЕЖНОСТ

Термоспояващи машини за торбички

www.mavaindustrial.com

Термоспояващи машини

Настолни ръчно задвижвани



Термоспояващи опаковъчни машини за торбички: полиетилен, P.V.A., Kel f, Tivac, P.V.C., Polyflex, Saran, полипропилен, Mylar, Nylon, с регулируема температура на спояване.



ME 100-500 HI	ME 600-1000 HI	ME 200-500 HC	ME 400 HCS за храни
Ръчно задвижвани настолни с регулатор на температурата на спояване	Ръчно задвижвани настолни или преносими с нагревател с реотан за спояване	Ръчно задвижвани настолни с регулатор на температурата на спояване и нож за изрязване	Неръждаеми ръчно задвижвани настолни обикновени с режещ нож и с регулатор на температурата на спояване

Модел	100HI	200HI	300HI	400HI	500HI	205HI	305HI	405HI	600HI	800HI	1000HI
Макс. ширина на торбичката [mm]	100	200	300	400	500	200	300	400	600	800	1000
Ширина на спояване [mm]	2	2	2,5	2,5	2,5	5	5	5	2,5	2,5	2,5
Мощност [W]	200	350	500	750	900	600	850	1000	800	800	1000
Маса [kg]	2,7	3,6	4,8	6	7,7	3,6	4,8	6	7,8	9	11

Модел	200HC	300HC	400HC	205HC	305HC	400HCS	2010 HC
Макс. ширина на торбичката [mm]	200	300	400	200	300	400	200
Ширина на спояване [mm]	2	2,5	2,5	5	5	2,5	10
Мощност [W]	350	500	750	600	850	750	1000
Маса [kg]	4,5	5,4	7,3	4,5	5,4	7,5	6,4



www.mavaindustrial.com

Полуавтоматични и автоматични настолни

Настолни полуавтоматични или автоматични с единичен нагревател.	Настолни термоспояващи машини с единично рамо за спояване.	Ъглови (L-Sealer) настолни или преносими термоспояващи машини.	Настолна термоспояваща машина с вградена вакуум помпа.	С вакуум и инжектиране на газ.
---	--	--	--	--------------------------------



ME 450 AI - 600 AI	ME 400 SP - 450 SP	ME 300-400-600 LP	ME 455-605 VA	ME 455 - 605 VG
С електромагнит, който отваря и затваря спояващите челюсти. В автоматичен режим се настройва времето за спояване и периодичността. В полуавтоматичен режим, когато управлението се извършва с педал, се настройва само времето за спояване. Може да бъде монтиран принтер за горещ печат.	Машини, подходящи за професионални цели. Употребата им е много проста (3 движения), нямат нужда от предварително загряване. Имат таймер и основа за ролото. Може да бъдат оборудвани с пистолет за горещ въздух с две степени.	С регулируемо време за спояване. Подходящи за фолио от полиолефин или P.V.C. с дебелина до 25 микрона. Предлагат се с допълнителна основа за ролото.	Лесна за употреба, създава вакуум с помощта на въздух под налягане (система venturi) и се предлага за опаковане на хранителни и медицински стоки, електронни материали... Нуждае се от състен въздух с налягане до 5,5 bar с консумация от 25 lt/min.	Компактна конструкция. Отлична за повечето приложения. Продължителността на вакуумиране, спояване и охлаждане могат да се регулират поотделно. Има спояващи прътове 5 и 10mm и до тях подвижни дюзи, с които спояването и вакуумирането стават прост и евтин процес.
Термоспояващи машини с реотан за сдвоено фолио от полиетилен, полиолефин, P.V.C. Използват се за опаковане на продукти в термосвиваеми материали.				

Модел	450 AI	600 AI	450 SP	600 SP	300 LP	400 LP	600 LP	455 VG-VA	605 VG-VA
Макс. ширина на торбичката [mm]	450	600	450	600	340x340	400x600	600x600	450	600
Ширина на спояване [mm]	2,5	2,5	-	-	-	-	-	5	5
Мощност [W]	700	900	350	450	750	1100	1100	1100	1400
Маса [kg]	21	22	9	11	16	20	25	23	29

Термоспояващи уреди

Ръчни



ME 105 CH	ME 802 HW	ME 150 HS - 400 DH	Модел	105CH	802HW	150HS	400DH
За точно спояване. Временно закрепване на пластмасови листове с регулатор на температурата от 180°C - 210°C за OPS-PSP-PVC-EPS филм PE, PP	Преносим термоспояващ ролер за PE & Cellophane. По желание с регулатор за температурата от 30°C - 220°C.	Термоспояващи челюсти с оптическо обозначаване на запелването. За временни закрепвания на пластмасови листове, торбички и др.	Ширина на спояване [mm]	5	5	2	12
			Дължина на спояване [mm]	10	~	150	400
			Температура [°C]	180-210	-	-	-
			Мощност [W]	14,5	70	25	420
			Маса [kg]	1,5	0,9	1	4

www.mavaindustrial.com

Крачно задвижвани със статив

Обикновени крачно задвижвани с единичен долен нагревател	Обикновени крачно задвижвани с единичен горен нагревател	С тефлонизирани челюсти. За многослойни материали	Вертикални термоспояващи машини с педал. За многослойни материали	Вертикални със статив и двоен нагревател. За многослойни материали
--	--	---	---	--



ME 300-800 FI	ME 450 FIU	ME 200-400 CFN	ME 300-400 CFV	ME 4510-6010 FDV
С две свободни ръце спояването на тежки и големи торби е много лесно. По желание се инсталира принтер за горещ печат (660 HS).	Идеално спояване за течности и продукти с високо съдържание на влага. За чисто и сигурно запелване. По желание се инсталира принтер за горещ печат (660 HS).	Моделите CFN имат тефлонизирани челюсти за безупречни резултати при спояването на различни материали. Имат звуков сигнал за завършване на спояването. Могат да бъдат снабдени с принтер за горещ печат (661 HS).	Оборудвани са с електромагнит, който отваря и затваря челюстите за спояване, контролиран от педал за полуавтоматично действие. Приложенията са същите като при крачно задвижваните CFN. Могат да бъдат снабдени с принтер за горещ печат (661 HS).	Нагревателите се намират на горната и на долната челюст на спояващия механизъм, обстоятелство, което позволява спояване на материали с ширина на спояване от 10 mm. Идеални за торбички с прахообразни вещества или с точно съдържание. Могат да бъдат снабдени с принтер за горещ печат (662 HS).

Термоспояващи запечатващи машини за торбички от многослойно фолио с вътрешно покритие от полиетилен, целофан и т.н. Продължителността и температурата на спояване се регулират, постигат се херметически и водонепропускливи спойки. Идеални са за опаковки с кафе, прахообразни вещества, пюрета или течности, подправки – билки, резервни части за машини и т.н.

ME 450 FC
С крачно задвижване и режещ механизъм. Може да работи с роло фолио с ширина на спелване до 450 mm.



Модел	300 FI	305 FI	450 FI	455 FI	600 FI	605 FI	800 FI
Макс.шир. на торбичката [mm]	300	300	450	450	600	600	800
Шир. на спояване [mm]	2,5	5	2,5	5	2,5	5	2,5
Мощност [W]	450	900	600	1200	800	1500	1000
Маса [kg]	23	23	25	25	26,5	26,5	28

Модел	450 FIU	200 CFN	300 CFN	400 CFN	300 CFV	400 CFV	4510 FDV	6010 FDV	450 FC
Дължина на спояване [mm]	450	200	300	400	300	400	450	600	450
Шир. на спояване [mm]	2,5	10/15	10/15	10/15	15	15	10	10	2,5
Мощност [W]	600	250	350	420	450	520	2500	2900	600
Маса [kg]	25	21	22	23	29	31	31	33	28

www.mavaindustrial.com